

# DS-99

## (ДС-99)

### Добавка в затирки и клеи для плитки

#### Описание

DS-99 - полимерная добавка в затирки и клеи для плитки. Преимущества:

- Повышает адгезию к основанию.
- Увеличивает прочность на сжатие и на изгиб.
- Улучшает эластичность.
- Существенно повышает стойкость к истиранию.
- Обеспечивает водонепроницаемость.
- Улучшает химическую стойкость.

#### Область применения

DS-99 применяется в качестве добавки в затирки и клеи для плитки при повышенных требованиях к водонепроницаемости, механической прочности и химической стойкости.

#### Технические характеристики

Цвет: белый  
Плотность: 0,99 - 1,01 кг/л  
Температура для применения материала: от +5°C до +30°C

#### Инструкции

Вода для приготовления клеев и затирок заменяется добавкой DS-99 и водой в соотношении DS-99 : вода = 1:1-1:2 по объему.

#### Упаковка

DS-99 поставляется в пластиковых контейнерах по 1 кг и 5 кг.

#### Срок годности - Хранение

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

#### Важные пометки

Перед использованием продукт хорошо перемешать.

**ISOMAT S.A.**  
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
**MAIN OFFICES - FACTORY:**  
17<sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 576 029  
[www.isomat.ru](http://www.isomat.ru) e-mail: [support@isomat.ru](mailto:support@isomat.ru)