

PRIMER-CLASSIC

(ПРАЙМЕР-КЛАСИК)

Акриловая микронизированная грунтовка на водной основе

Описание

Акриловая микронизированная грунтовка на водной основе. Обладает превосходным сцеплением и высокой проникающей способностью. Без запаха и дружелюбна к окружающей среде. В связи с этим рекомендуется для нанесения на внутренние поверхности в жилых помещениях. Имеет светло-синий цвет, чтобы быть более заметной на тщательно прогрунтованных поверхностях.

Область применения

Применяется для грунтовки новых или старых наружных поверхностей, таких как штукатурки, бетон, кирпичная кладка и т.д., которые будут покрыты эмульсионными красками. Наряду с этим может быть использована для упрочнения и защиты пористых поверхностей, со слоем извести, клея или старой краски, от влаги.

Технические характеристики

Вид:	эмульсия
Цвет:	прозрачный синий
Содержание сухих веществ:	18 ± 1%
Плотность:	1,00 кг/л
pH:	8-9
Время высыхания:	1 ч (до отлипа)
Нанесение покрытия:	через 4 часа

Чистка инструментов:

До начала процесса чистки удалить как можно большее количество краски с поверхности инструментов.

Инструменты мыть водой и моющим средством сразу же после использования.

Инструкции

1. Подготовка основания

Поверхность, которая будет грунтоваться, должна быть сухой, чистой, обеспыленной, обезжиренной. В случае необходимости поверхность основания должна быть отремонтирована.

2. Нанесение

PRIMER-CLASSIC наносится в один слой разбавленным до 50% чистой водой. Для сильно пористых поверхностей используйте его неразбавленным.

Наносится щеткой, валиком или оборудованием безвоздушного распыления.

Расход

Около 10-15 м²/л за слой в зависимости от впитывающей способности основания и процента разбавления.

Упаковка

PRIMER-CLASSIC поставляется в 1 л, 5 л и 10 л ведрах.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 24 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

Важные пометки

Температура нанесения от +10⁰ до +35⁰С.

PRIMER-CLASSIC

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с директивой 2004/42/CE (Annex II, table A), максимальное содержание VOC для продукта подкатегории h, типа WB 30 г/л (2010) для готовых к применению продуктов.

Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте PRIMER-CLASSIC <30 г/л.

ISOMAT S.A.
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ &
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ & КРАСОК
ГЛАВНЫЕ ОФИСЫ – ЗАВОД:
г. ФЕССАЛОНИКИ, ГРЕЦИЯ
17-й км дороги Фессалоники – Агиос Афанасиос
Почтовый ящик 1043, индекс 570 03, Агиос Афанасиос
Тел.: +30 2310 576 000
www.isomat.ru e-mail: support@isomat.ru